

# 大型塵芥車 特記仕様書

この仕様書は、大型塵芥車の詳細について定める。

## 1. シャシ部分

- (1) 380 p s 以上のディーゼルエンジンであること。
- (2) 平成28年排出ガス規制に適合していること。
- (3) 6×4（4輪駆動）であること。
- (4) 乗車定員 2人
- (5) ABS 装備
- (6) パワーステアリング装備
- (7) パワーウインドウ（左・右）装備
- (8) 坂道発進補助装置を装備すること。

## 2. 車両寸法等（架装含む） 別紙1 車両寸法等表のとおり

## 3. 架装部分

- (1) 積 載 物 一般塵芥、粗大ごみ
- (2) 積込方式 圧縮板による圧縮及び強制押込み
- (3) 排出方式 排出板による強制押出し
- (4) 容 量 別紙1 車両寸法等表のとおり
- (5) 寸 法 別紙1 車両寸法等表のとおり
- (6) 駆動方式 P T O

## 4. 架装特別仕様

- (1) 積込方式は、単独・連続の切り替えができるものとし、切替スイッチは、後部操作ボックスの近くに取り付けること。
- (2) 積込サイクル及び排出所要時間は、別紙1 車両寸法等表のとおりとする。
- (3) 操作スイッチは、運転室内及び車両後部に設置し、運転・停止装置等が識別しやすく操作しやすいものであること。
- (4) P T Oはスイッチ式操作とし、運転席から操作できること。
- (5) P T O接続時に、接続スイッチランプを点灯させると共に、ハザードランプも点灯させること。
- (6) 積載物の排出は、運転席からできることとし、自動・手動の切替ができること。

- (7) バックモニターにより運転席内で積込状況を確認できること。
- (8) 運転席内で、車両の全作動を緊急停止（一つの動作で全作動が停止）する機能を有すること
- (9) 汚水タンクはステンレス製とし、腐食防止対策を施すこと。
- (10) 荷箱とテールゲート間は、パッキン等を用いて、汚水漏れの無い構造とすること。
- (11) 投入口扉は、軽量で強固な構造とすること。
- (12) 格納用具を設置すること。
  - (ア) 工具箱
  - (イ) ほうき・スコップ取付用
  - (ウ) 車輪止一対取付用
  - (エ) 消火器取付用
- (13) 作業灯を設置すること。
- (14) テールゲート開閉操作中にバックブザーが鳴ること。
- (15) バックカメラを設置すること。（後退時・積込作業時）
- (16) 後退時及び積込作業時のモニターの視認性を確保すること。
- (17) その他メーカー標準装備品を装備すること。（上記仕様と重複する場合は除く）

## 5. 内装及び外装

- (1) カーエアコンを装備
- (2) AM・FMカーラジオを装備
- (3) サンバイザー（運転席・助手席）を装備
- (4) フロアマットを装備
- (5) サイドバイザー（左右）を装備
- (6) 熱線入りサイドミラー（左右）を装備
- (7) バックモニターを装備（後退時・積込作業時）
- (8) 付属品（1 車両につき）
 

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| (ア) 標準工具                   | 一式  |
| (イ) 消火器 粉末式ABC・薬剤質量1.0kg以上 | 1 個 |
| (ウ) 車輪止                    | 一式  |
| (エ) 三角表示板                  | 1 個 |
| (オ) スペアキー                  | 2 本 |
- (9) その他は、メーカー標準仕様とする。（上記仕様と重複する場合は除く）

6. タイヤ関係

- (1) スチールラジアルタイヤ（最新の製品）を装備すること。
- (2) 1 車両毎にスペアタイヤを 1 本装備すること。（装着タイヤと同サイズのもの）

7. 塗装・文字関係

- (1) 指定色 【後日協議】
- (2) 指定文字記入 色：【後日協議】、字体：【後日協議】
  - （ア）荷箱左右 【後日協議】
  - （イ）後部扉 【後日協議】
  - （ウ）キャブドア左右 【後日協議】

8. 本車両の装備品・付属品は全て新規製品とすること。