

脱着式コンテナ車 特記仕様書

この仕様書は、脱着式コンテナ車の詳細について定める。

1. シャシ部分

- (1) 160ps以上のディーゼルエンジンであること。
- (2) 平成28年排出ガス規制に適合していること。
- (3) ショートキャブであること。
- (4) 乗車定員 2人
- (5) キャブバックステップ装備
- (6) ABS装備
- (7) パワーステアリング装備
- (8) パワーウインドウ（左・右）装備
- (9) 坂道発進補助装置を装備すること。

2. 車両寸法等（架装及びコンテナ含む）

別紙1 車両寸法等表のとおり

3. 架装部分

- (1) キャリア、コンテナ共に日本自動車車体工業会の制作基準に適合させ、互換性を示すラベルを貼ること。
- (2) コンテナ脱着及びチルト所要時間は、別紙1 車両寸法等表のとおりとする。
- (3) コンテナの脱着が容易であること。
- (4) 操作スイッチは、運転室内に設置し、作業状況等が確認しやすく操作しやすいものであること。
- (5) 格納用具を設置すること。
 - (ア) 工具箱
 - (イ) ほうき・スコップ取付用
 - (ウ) 車輪止一対取付用
 - (エ) 消火器取付用
- (6) 作業灯を設置すること。
- (7) 作業時にバックブザーが鳴ること。
- (8) バックカメラを設置すること。（後退時・作業時）
- (9) 後退時及び作業時のモニターの視認性を確保すること。

(10) その他メーカー標準装備品を装備すること。(上記仕様と重複する場合は除く)

4. 内装及び外装

- (1) カーエアコンを装備
- (2) AM・FMカーラジオを装備
- (3) サンバイザー（運転席・助手席）を装備
- (4) フロアマットを装備
- (5) サイドバイザー（左右）を装備
- (6) 熱線入りサイドミラー（左右）を装備
- (7) バックモニターを装備（後退時・作業時）
- (8) 付属品（1車両につき）

(ア) 標準工具	一式
(イ) 消火器 粉末式ABC・薬剤質量1.0kg以上	1個
(ウ) 車輪止	一式
(エ) 三角表示板	1個
(オ) スペアキー	2本

(9) その他は、メーカー標準仕様とする。(上記仕様と重複する場合は除く)

5. タイヤ関係

- (1) スチールラジアルタイヤ（最新の製品）を装備すること。
- (2) スペアタイヤを1本装備すること。(装着タイヤと同サイズのもの)

6. 塗装・文字関係

- (1) 指定色 1色【後日協議】
- (2) 指定文字記入 色：【後日協議】、字体：【後日協議】
 - (ア) コンテナ左右後 【後日協議】
 - (イ) キャブドア左右 【後日協議】

7. 本車両の装備品・付属品は全て新規製品とすること。